

Master-Checkliste

– für weitere Fragen siehe: www.compactmediaservice.de/faq

Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von unseren Vorgaben zu Zeitverzögerungen und Zusatzkosten führen können!

Allgemeine Hinweise

- Angelieferte Master werden grundsätzlich 1:1 kopiert:
wir nehmen keine Änderungen vor, außer Sie erteilen uns hierfür explizit einen Auftrag
- Master werden ausschließlich auf Ihre Kopierfähigkeit geprüft:
Inhalt, sachliche Richtigkeit, Schreibfehler, Programmierung, korrekte Lauffähigkeit usw.
können nicht geprüft werden.

Vorgaben für die Anlieferung des Masters

Entweder als Disc an unsere Anschrift:

- Prüfen Sie Ihr Master, bevor Sie es uns zusenden!
- Achten Sie darauf, dass das Master auf der Datenseite sauber und unverkratzt ist!
- Beschriften Sie Ihr Master mit einem CD-Stift mit Kundennamen, Titel und ggfls. mit Kunden- und Auftragsnummer!
- Kleben Sie keine Etiketten auf das Master!
- Sollten Sie keine kopierfähige Disc anliefern, sondern eine ROM mit einem Image, kennzeichnen Sie dies bitte deutlich!

oder als Image zum Download:

- Brennen Sie eine Disc von Ihrem Image und prüfen Sie diese, bevor Sie uns das Image übermitteln!
- Erstellen Sie eine MD5-Prüfsumme von Ihrem Image und senden Sie uns diese zu!
- Falls Sie uns Ihr Image zum Download zur Verfügung stellen, bitte nicht über Portale mit Anmeldepflicht! Wir richten Ihnen gerne zum Upload einen Zugang auf unseren Server ein!

oder als offene Daten:

Hiervon muss in jedem Fall ein kopierfähiges Master/Image erstellt werden, was wir gerne für Sie übernehmen. Wir bitten um Verständnis, dass wir den hieraus entstehenden Aufwand in Rechnung stellen. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr Master – siehe www.compactmediaservice.de/master-service



Vorgaben für das Master

	BRENNSERVICE						PRESSUNG				
	CD ROM	CD Audio	CD Extra	DVD Video	DVD ROM	BluRay 25	CD ROM	CD Audio	CD Extra	DVD Video	DVD ROM
Projektvorgaben											
Disc finalisiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disc/Session-At-Once	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multisession	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Track-At-Once	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Image-Anlieferung mit MD5-Prüfsummen											
ISO9660 (*.iso)	✓*	✗	✗	✓*	✓*	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Nero-Image (*.nrg)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
DDP-Image	✗	✓*	✓*	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
DDP-Image mit aktiviertem CSS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
BIN/CUE- / WAV/CUE-Image	✗	✓*	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Disc-Anlieferung											
CD	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
DVD	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
BluRay 25	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
RW-Rohling	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
kopiergeschützte Disc	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

* mit Mehrkosten verbunden



Druckdaten-Checkliste

– für weitere Fragen siehe: www.compactmediaservice.de/faq

Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von unseren Vorgaben zu Zeitverzögerungen und Zusatzkosten führen können!

Unter <http://www.compactmediaservice.de/druckdatenpruefung/> können Sie sehen, auf welche Punkte wir bei der Druckdaten-Prüfung achten.

Allgemeine Hinweise

- Druckdaten werden grundsätzlich 1:1 gedruckt
Wir ergänzen oder entfernen nichts ohne Ihren expliziten Auftrag.
- Druckdaten werden ausschließlich auf Ihre Druckfähigkeit geprüft:
Schreibfehler, Inhalt, sachliche Richtigkeit usw. können nicht geprüft werden.
- Drucken Sie sich Ihre Druckdaten aus und prüfen Sie, ob alles lesbar ist!
- Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Druckprodukten sind möglich, technisch bedingt und nicht vermeidbar

Vorgaben für die Anlieferung der Druckdaten

Entweder auf Disc an unsere Anschrift:

- Prüfen Sie Ihre Druckdaten, bevor Sie sie auf Disc brennen und uns zusenden!
- Senden Sie uns nur die Druckdaten zu, keine Vorab-Dateien!
- Ausbelichtete Filme oder Druckplatten nehmen wir nicht an.

oder per Mail:

- Prüfen Sie Ihre Druckdaten, bevor Sie sie uns diese mailen!
- Mailen Sie uns nur die Druckdaten zu, keine Vorab-Dateien!

oder per Download:

- Prüfen Sie Ihre Druckdaten, bevor Sie sie uns zum Download zur Verfügung stellen!
- Senden Sie uns nur die Druckdaten zu, keine Vorab-Dateien!
- Falls Sie uns Ihre Druckdaten zum Download zur Verfügung stellen, bitte nicht über Portale mit Anmeldepflicht!
Wir richten Ihnen gerne zum Upload einen Zugang auf unseren Server ein!



Generelle Vorgaben für die Anlage der Druckdaten

- je Druckprodukt eine eigene Datei
- passendes Format gemäß unserer Spezifikation
- Druckprodukt mittig im Dokument
- nichts in der Druckdatei, was nicht mitgedruckt werden soll, z.B. Stanzen usw.
- Schnitt-, Passermarken, Farbkontrollstreifen usw. mit min. 3mm Abstand
- CMYK-Modus ohne Farbprofil oder mit ISO Coated v2
- Sonderfarben, Spotlackierungen, Prägungen als eigene Separation
- Schwarz / K auf Überdrucken
- kleine schwarze Schriften, Logos, Codes nur 100% K, keine CMY-Hinterlegung
- Auflösung aller Elemente 300 dpi:
Nachträglich z.B. in Photoshop hochgerechnete Elemente werden zwar mit 300 dpi angegeben und von den Prüfprogrammen nicht als „fehlerhaft“ erkannt. Sie behalten aber ihre ursprüngliche Auflösung und können im Druck unscharf erscheinen.
- Logos vektorisiert / in Pfade gewandelt – nicht gerastert
- Schriften vollständig eingebettet oder vektorisiert / in Pfade gewandelt – nicht gerastert

Dateiformat

In den Druck geht in jedem Fall eine PDF-X/3- Datei:

- Acrobat Distiller Joboption „PDF-X/3“
oder PDF-Version 1.3 (Acrobat 4), nicht höher
- Composite, keine Separationen (außer zusätzlich für Sonderfarben, Lack, Prägungen...)

Alternativ können Sie uns auch folgende native Datei- oder Grafikformate zur Verfügung stellen. Wir erstellen hiervon unter Berechnung die für den Druck nötige PDF-X/3-Datei:

- InDesign bis CS5.5 (PC)
 - Illustrator bis CS5.5 (PC)
 - Photoshop bis CS5.5 (PC)
 - CorelDraw 12 (PC)
- } Bitte wandeln Sie alle Schriften in Pfade, schicken Sie alle verwendeten Bilder und Grafiken mit und benennen Sie das zu druckende Dokument eindeutig mit dem Titel Ihre Produktion!
- TIF, JPEG, BMP, PNG, GIF...

Hier ist ggf. mit Abstrichen bei der Druckqualität zu rechnen, da diese Daten in der Regel komprimiert und vollständig gerastert sind.

Hinweis: Photoshop ist kein Layoutprogramm und eignet sich nicht uneingeschränkt für das Setzen und Erstellen von Schriften, Logos usw., da die Daten beim Platzieren bzw. spätestens beim Speichern ohne die entsprechenden Einstellungen gerastert werden.



Zusätzliche Vorgaben für den Labeldruck bei der Pressung

Offsetdruck (CMYK) - geeignet für Fotodruck:

- **Weißer Vollfläche:**
Es wird in der Regel eine weiße Vollfläche vorgedruckt, damit die „silberne“ Disc-Oberfläche nicht durchscheint.
Wünschen Sie keine weiße Vollfläche, sondern den Druck auf die „silberne“ oder bei Goldbespatterung „goldene“ Disc, geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
Wünschen Sie eine partielle Weißfläche, legen Sie diese in der Labeldruckdatei als separate Volltonfarbe mit der Bezeichnung „partieller Weißfilm“ an und geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
- **Druckfarben:** bis zu 6 Farben
CMYK, Weiß, Pantone C (solid coated oder metallic coated), Klarlack, Mattlack
Pantonefarben können aufgrund der Disc-Oberfläche vom Fächer abweichen!
- **Strichstärke:** min. 0,15 mm
- **Schriftgröße:** min. 5 Punkt; werden Schriften vektorisiert / in Pfade gewandelt, kann die Schriftgröße nicht mehr überprüft werden!
- **Rasterweite:** 60 Linien/cm
- **100% schwarzdeckende** große Motivbestandteile und große Schriften mit 40% Cyan, 20% Magenta und 20% Gelb hinterlegen
- **Tonwert:** 2–100%

Siebdruck (CMYK, Pantone-Farben) – geeignet für große einfarbige Flächen und Schriften:

- **Weißer Vollfläche:**
Es wird in der Regel eine weiße Vollfläche vorgedruckt, damit die „silberne“ Disc-Oberfläche nicht durchscheint.
Wünschen Sie keine weiße Vollfläche, sondern den Druck auf die „silberne“ oder bei Goldbespatterung „goldene“ Disc, geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
Wünschen Sie eine partielle Weißfläche, legen Sie diese in der Labeldruckdatei als separate Volltonfarbe mit der Bezeichnung „partieller Weißfilm“ an und geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
- **Druckfarben:** bis zu 6 Farben
CMYK, Weiß, Pantone C (solid coated oder metallic coated), Klarlack, Mattlack
Pantonefarben können aufgrund der Disc-Oberfläche vom Fächer abweichen!
- **Strichstärke:** min. 0,15 mm
- **Schriftgröße:** min. 7 Punkt; werden Schriften vektorisiert / in Pfade gewandelt, kann die Schriftgröße nicht mehr überprüft werden!
- **Rasterweite:** 40 Linien/cm
- **100% schwarzdeckende** Motivbestandteile und große Schriften nur 100% K
- **Tonwert:** 10-85%



Zusätzliche Vorgaben für den Labeldruck beim Brennservice

Inkjetdruck (farbig) - geeignet für Fotodruck, Auflagen bis 149 Stück:

- **Weißer Vollfläche:**
weiße glossy Rohlinge
- **Druckfarben:** farbig, keine Sonderfarben möglich
Farbabweichungen gegenüber Druckmustern und innerhalb einer Druckauflage sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden.
- **Rohlinge:** CD-R 700MB, DVD-R 4,7GB

Digitaldruck (CMYK) - geeignet für Fotodruck, Auflagen ab 150 Stück:

- **Weißer Vollfläche:**
weiß grundierte Rohlinge
- **Druckfarben:** CMYK, keine Sonderfarben möglich
Farbabweichungen gegenüber Druckmustern sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden.
- **Rohlinge:** CD-R 700MB, DVD-R 4,7GB, DVD+R DL 8,5GB, BD-R 25GB, mini-CD-R 200MB, mini-DVD-R 1,4GB

Offsetdruck (CMYK) - geeignet für Fotodruck:

- **Weißer Vollfläche:**
Es wird in der Regel eine weiße Vollfläche vorgedruckt, damit die „silberne“ Disc-Oberfläche nicht durchscheint.
Wünschen Sie keine weiße Vollfläche, sondern den Druck auf die „silberne“ Disc, geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
Wünschen Sie eine partielle Weißfläche, legen Sie diese in der Labeldruckdatei als separate Volltonfarbe mit der Bezeichnung „partieller Weißfilm“ an und geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
- **Druckfarben:** bis zu 6 Farben
CMYK, Weiß, Pantone C (solid coated), Klarlack, Mattlack
Pantonefarben können aufgrund der Disc-Oberfläche vom Fächer abweichen!
- **Strichstärke:** min. 0,15 mm
- **Schriftgröße:** min. 5 Punkt; werden Schriften vektorisiert / in Pfade gewandelt, kann die Schriftgröße nicht mehr überprüft werden!
- **Rasterweite:** 60 Linien/cm
- **100% schwarzdeckende** große Motivbestandteile und große Schriften mit 25% Cyan, 25% Magenta und 25% Gelb hinterlegen
- **Tonwert:** ab 15%
- **Rohlinge:** CD-R 700MB, DVD-R 4,7GB



Siebdruck (CMYK, Pantone-Farben) – geeignet für große einfarbige Flächen und Schriften:

- **Weißer Vollfläche:**
Es wird in der Regel eine weiße Vollfläche vorgedruckt, damit die „silberne“ Disc-Oberfläche nicht durchscheint.
Wünschen Sie keine weiße Vollfläche, sondern den Druck auf die „silberne“ Disc, geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
Wünschen Sie eine partielle Weißfläche, legen Sie diese in der Labeldruckdatei als separate Volltonfarbe mit der Bezeichnung „partieller Weißfilm“ an und geben Sie dies bitte explizit in Ihrem Auftrag an.
- **Druckfarben:** bis zu 5 Farben
CMYK, Weiß, Pantone C (solid coated), Klarlack, Mattlack
Pantonefarben können aufgrund der Disc-Oberfläche vom Fächer abweichen!
- **Strichstärke:** min. 0,15 mm
- **Schriftgröße:** min. 5 Punkt; werden Schriften vektorisiert / in Pfade gewandelt, kann die Schriftgröße nicht mehr überprüft werden!
- **Rasterweite:** 40 Linien/cm
- **100% schwarzdeckende** Motivbestandteile und große Schriften nur 100% K
- **Tonwert:** 100%
- **Rohlinge:** CD-R 700MB, DVD-R 4,7GB

Zusätzliche Vorgaben für Papierdrucksachen / Kartonagen

- 3mm Anschnitt rundum anlegen und ausgeben
- Texte mit 3mm Abstand zum Endformat setzen
- **Strichstärke:** min. 0,15 mm
- **Schriftgröße:** min. 5 Punkt; werden Schriften vektorisiert / in Pfade gewandelt, kann die Schriftgröße nicht mehr überprüft werden!
- **Druckfarben:** CMYK
- **Sonderfarben:** Pantone C (solid coated) oder HKS K gegen Aufpreis möglich
- als eigene Separation angelegt
- **Spotlackierung, Prägung:** gegen Aufpreis möglich
- als eigene Separation angelegt
- Booklets ausgeschossen, Folderseiten und Kartonagen angeordnet in einer Datei anlegen (keine einzelnen Seiten, keine einzelnen Dateien...)

